Acid Ultra

Säurereiniger für Kondensatoren

Produktbeschreibung

ACID ULTRA ist eine Wirkstoffkombination, die verdünnt mit Wasser einen extrem starken Reiniger letzter Generation ergibt. Mithilfe dieses Reinigers können selbst hartnäckigste Salz- und Rostablagerungen entfernt und die Effizienz des Wärmeaustausches des Kondensators wiederhergestellt werden.
Die hierbei empfohlene optimale Menge ist 50mL pro Liter Wasser. Der mitgelieferte Dosierer ermöglicht es, die jeweils gewünschte Quantität dieser äußerst innovativen Reinigungsflüssigkeit herzustellen. Hierbei ist es nicht erforderlich, die gewünschte Menge sofort zuzubereiten.
Diese höchst innovative Wirkstoffkombination ermöglicht die Überwindung der Wasserhärte. ACID ULTRA kann mit jeder Art von Wasser verdünnt werden, einschließlich mit sehr hartem Wasser, ohne Rückstände auf den Oberflächen zu hinterlassen.
Stellt die Brillanz von Metallen wieder her. Die Anwendung auf gelackten Oberflächen sollte allerdings vermieden werden.

Charakteristik

- Speziell für Kondensatoren
- Konzentriert, Verdünnung 1:20
- Säurehaltig
- Entfernt Rückstände von Salz und Rost
- Einfach zu dosieren

Anwendung auf Kondensatoren

1. Den Flakon schütteln, um die Lösung zu vereinheitlichen.
2. Das Produkt in einem bereits mit der richtigen Menge Wasser gefüllten Behälter im Verhältnis 1:20 verdünnen, anschließend die fertige Lösung schütteln.
3. Anlage ausschalten.
4. Das Produkt auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche auftragen.
5. Das Produkt 5 min einwirken lassen.
6. Mit ausreichend Wasser abspülen.
7. Falls notwendig mit einem weichen Tuch nachtrocknen.



Bei gleichzeitiger Verwendung eines basischen Reinigers zur Behandlung von extrem starken Verschmutzungen ist ACID ULTRA zuerst anzuwenden.

Erhältliche Verpackungseinheit

Flakon ACID ULTRA zu 250 mL
Verpackung aus Karton
Thekenständer mit 24 Einzelverpackungen

Art.-Nr.		**
AB1222.Q.S1	24	-

Die Faltschachtel und der Thekenständer sind aus 100% recycelbarem Karton.

Gefahrenhinweise

Gefahr
Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. **Sicherheitshinweise:** P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P352 Mit viel Wasser waschen. **Enthält:** Ammoniumbifluorid Butan-1-ol ethoxylated fatty alcohols Salzsäure.

Zum professionellen Gebrauch: Erforderliche PSA verwenden. Gebrauchsanweisungen auf dem Etikett genau beachten.

ERRECOM SPA Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

errecom™ AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS