



Thor

Spray zur Dichtmittelentfernung und Oberflächenbehandlung

THOR ist das unverzichtbare Produkt mit der doppelten Wirkung, das zusammen mit jedem beliebigen Dichtmittel verwendet werden kann.

Es entfernt Fett und eventuelle Rückstände aus den Bearbeitungsstellen der Anlage, reinigt die Oberflächen und bereitet diese auf die Anwendung eines Dichtmittels, wie SealUp, vor. Nach der Oberflächenbehandlung mit THOR haftet das Dichtmittel deutlich besser und beschleunigt seine Wirkung.

THOR ist des Weiteren die beste Lösung, um das Dichtmittel nach einer Anwendung wieder zu entfernen und die Arbeitsfläche sauber zu hinterlassen.

Es kann zudem bei der Entfernung des Dichtmittels SealUp für eventuelle Nacharbeiten verwendet werden, indem es das Produkt aufweicht und bei der leichteren Entfernung hilft.

Anwendung:

Sprühen Sie **THOR** auf die zu behandelnde Stelle oder auf die mit SealUp zu versiegelnde Stelle auf. Lassen Sie das Produkt für einige Sekunden einwirken und entfernen Sie anschließend die Rückstände, die sich gelöst haben, mit einem weichen Tuch oder sauberen Papier. Die Fläche wird sauber sein.

Für besonders hartnäckige Verschmutzungen wiederholen Sie den Vorgang. Entfernen Sie nach dem Auftragen der Versiegelung das überschüssige Material und tragen Sie THOR auf den Stellen auf, die versehentlich verschmutzt wurden. Lassen Sie es für einige Sekunden einwirken und reiben Sie immer mit einem weichen Tuch oder Papier nach. Zur Entfernung eines Produktes, das lange aktiv war sprich lange seinen Dienst vollbracht hat, sprühen Sie THOR auf die zu behandelnde Fläche auf, lassen es mindestens eine Minute lang einwirken, um den Kleber zu entfernen, und fahren dann mit der Entfernung durch mechanische Einwirkung fort.

Produkt nur zum professionellen Gebrauch. Lesen Sie die Warnhinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf der Rückseite der Spraydose.

